

SOLUTION

POINÇONNAGE



NEX III



OUTILS DE POINÇONNAGE HAUTES PERFORMANCES



AMADA

FICHE
PRODUIT

NEX III

7 NOUVELLES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES

ASSURANCE QUALITÉ AVEC LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION OUTILLAGE : ID



1 MARQUAGE ID

Gestion complète de la fonction outillage grâce au QR code d'identification



ROBUSTE ET COMPATIBLE

4 POINÇON MONOBLOC POUR RIGIDITÉ ACCRUE ET INTERCHANGEABILITÉ AVEC LA GAMME PRÉCÉDENTE

(Excepté pour les poinçons ronds /goupille anti-rotation)

5 ÉPAISSEUR DE POINÇONNAGE MAXIMUM

6.35 mm

6 LONGUEUR D'AFFÛTAGE MAXIMUM

- Station A (1/2") 5.5 mm
- Station B (11/4") 7.0 mm (pour épaisseur 3 mm)



Grande vitesse de grignotage (M696)

RÉGLAGE RAPIDE ET FACILE



2 RÉGLAGE SANS OUTIL

Le réglage de la longueur du poinçon se fait sans démonter le guide et en actionnant le bouton poussoir


Ajustement par incréments de 0,15 mm

MAINTENANCE RAPIDE ET FACILE




3 DÉMONTAGE FACILE DU GUIDE GRÂCE AU BOUTON POUSSOIR

RÉSULTAT SANS MARQUES



7 GUIDE ANTI-MARQUES

Élimination des traces laissées par le guide sur la tôle grâce à un polissage fin de la surface de contact



Marque apparente



Absence de marque

OPTION

AMADA SA

Paris Nord II
96, avenue de la Pyramide
93290 Tremblay en France
Tél : +33 (0)1 49 90 30 00
Fax : +33 (0)149 90 31 99
www.amada.fr

AMADA SA BELGIQUE

Doenaertstraat 15
B8500 COURTRAI
Belgium
Tel: +32 (0) 56 35 21 33
Fax: +32 (0) 56 37 00 39
www.amada.be

AMADA SWISS GmbH

Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen
Switzerland
Tel: +41 (0) 52 304 00 34
Fax: +41 (0) 52 304 00 39
www.amada.ch

